

Moteurs DYMOND PROFI BRUSHLESS

Ces moteurs sont compatibles avec tous les contrôleurs brushless courants, en particulier la série SMART Dymond.

Leur timing d'utilisation préconisé est compris entre 0° et 15° (paramétrage du contrôleur).

Ces moteurs sans charbons sont pratiquement inusables. La vaste gamme permet de couvrir tous les besoins des modèles volants à hélice tractive ou propulsive. Convient également pour les turbines.

DIAMOND

Dymond Profi Brushless Motoren

Diese leistungsstarken Inrunner Motoren sind kompatibel mit allen gängigen Brushless Reglern, insbesondere der Dymond Smart Serie.

Das empfohlene Benutzungstiming liegt zwischen 0° und 15° (einstellbar über die Regler)

Diese Motoren sind sowohl für alle Standardmodelle als auch für Jet Turbinen geeignet.



Moteur (Dia x L)	Poids	Axe (mm)	Courant	Puissance	KV	2 LiPo Hélice	3 LiPo Hélice	4 LiPo Hélice.
Motor (Ø x L)	Gewicht	Welle (mm)	Strom	Leistung	KV	2 LiPo Luftschaube	3 LiPo Luftschaube	4 LiPo Luftschaube.
IL2040 (20x40mm)	60g	2,3	12-16A	140W	2080	6x3	6x3	
IL2835 (28x35mm)	65g	3,2	15-22A	220W	2200		6x3	
IL2845A (28x45mm)	125g	3,2	25-30A	300W	3600	8,5x5	6x4	
IL2845B (28x45mm)	125g	3,2	25-30A	275W	2700		5x5	
IL2845C (28x45mm)	125g	3,2	25-30A	260W	2100		5,5x5,5	
IL2845D (28x45mm)	125g	3,2	25-30A	250W	1300		8x4	
IL2856 (28x56mm)	170g	3,2	25-30A	310W	1530		9x4	
IL3650 (36x50mm)	230g	5	30-42A	380W	1500		10x6	9x6,5
IL3656 (36x56mm)	260g	5	40-55A	450W	1200		10x6	9x6,5

Moteurs DYMOND PROFI BRUSHLESS

Ces moteurs à cage tournante sont compatibles avec tous les contrôleurs brushless courants, en particulier la série SMART Dymond.

Leur timing d'utilisation préconisé est compris entre 15 et 30° (paramétrable depuis la carte de programmation Dymond).

Ces moteurs sans charbons sont pratiquement inusables.

La vaste gamme permet de couvrir tous les besoins des modèles volants des plus petits aux plus grands !

Possibilité de fixer l'hélice sur l'axe de sortie ou à l'autre extrémité, sur la cage tournante suivant le type de montage souhaité (système de fixation d'hélice sur la cage tournante disponible en option, de série avec AL4260, AL5055, AL6364)

Dymond Profi Brushless Motoren

Diese leistungsstarken Outrunner Motoren sind kompatibel mit allen gängigen Brushless Reglern, insbesondere mit der Dymond Smart Serie.

Das empfohlene Benutzungstiming liegt zwischen 15 und 30° (einstellbar über die Dymond Programmierungskarte)

Diese Hochleistungs- Motorpalette deckt die Bedürfnisse aller RC Flugmodellkategorien – vom Kleinsten bis zum Größten.

Die Luftschraube kann auf die Welle an beiden Enden fixiert werden, je nach gewünschter Montage. Sie kann auch am Außengehäuse fixiert werden. Das Fixiersystem ist als Zubehör erhältlich außer bei AL 4260, AL 5055 und AL 6364.

DIAMOND



Moteur	(Dia x L)	Poids	Axe (mm)	Courant	Puissance	KV Hélice	2 LiPo Hélice	3 LiPo Hélice	4 LiPo Hélice	5 LiPo Hélice	6 LiPo Hélice	7 LiPo Hélice
Motor	(Durchm. X Länge)	Gewicht	Welle (mm)	Strom	Leistung	KV Luftschr.	2 LiPo Luftschr.	3 LiPo Luftschr.	4 LiPo Luftschr.	5 LiPo Luftschr.	6 LiPo Luftschr.	7 LiPo Luftschr.
AL2028	20x28mm	22g	2	4-8A	90W	1400	9x4,7	8x3,8				
AL2822G	28x22mm	35g	3,17	10-14A	85W	1200	9x4,7	8x3,8				
AL2822	28x22mm	35g	3,17	10-14A	85W	1200	9x4,7	8x3,8				
AL2826	28x26mm	50g	3,17	10-16A	140W	1000	10x5	10x4				
AL2830	28x30mm	60g	3,17	12-18A	210W	1300	10x5	9x5				
AL2830G	28x30mm	60g	3,17	12-18A	180W	1000	10x6	10x5				
AL2836	28x36mm	67g	3,17	14-18A	288W	1120	10x6	10x5				
AL3530	35x30mm	80g	4	20-25A	340W	1100		9x6				
AL3536	35x36mm	110g	4	20-27A	400W	1250		9x6				
AL3542	35x42mm	140g	4	30-40A	540W	1250		12x6				
AL3548	35x48mm	170g	4	35-50A	710W	900		13x8	11x6			
AL4260	42x60mm	280g	5	35-42A	900W	600		13x8	12x6			
AL5055	50x55mm	310g	6	50-70A	1300W	400			14x8	13x8		
AL6364	63x64mm	645g	8	60-90A	2590W	270					18x10	20x12
E-600		245g	5	45-55A	1250W	1600			HELI			



AL01
AL02

Références terminée par "G" : Axe fileté, montage possible dans un seul sens.
Système de fixation d'hélice sur la cage tournante
AL01 : pour moteurs série AL28
AL02 : pour moteurs série AL35

Das "G" am Ende einer BestNr. bedeutet: Gewindewellenmontage nur in einer Richtung möglich.
Fixiersystem der Luftschraube auf Außengehäuse.
AL01: für Motoren der Serie AL28
AL02: für Motoren der Serie AL35