PROTRONIK 2215-1150

Diamètre 27,7 mm	Longueur 27,4 mm	Poids 56 g	Arbre 3 mm + Sauve hélice APC et GWS / Fixation : 4 vis M3			14 pôles	APPLICATIONS		
Courant Io 0,76 A	Résistance 0,079 Ω	Kv 1150 Tr/V	P nominale 130 W	Courant Max 20 A	Rendement 84,4 %	8 spires	ParkFlyers/modèles jusqu'à 900 g		
HELICE	APC 8 x 6			APC 9 x 4,7			APC 9 x 6		
	7,5 A	44,7 W	5645 Tr/Min	6,5 A	38,7 W	5743 Tr/Min	9,7 A	58,0 W	5260 Tr/Min
	9,9 A	69,2 W	6393 Tr/Min	8,2 A	57,4 W	6550 Tr/Min	12,3 A	86,4 W	5870 Tr/Min
	12,2 A	97,8 W	7050 Tr/Min	10,0 A	80,0 W	7340 Tr/Min			
	14,2 A	128,1 W	7540 Tr/Min	12,1 A	108,5 W	8140 Tr/Min			

MOTEURS PROTRONIK						MODELE conseillé									CONTROLEUR conseillé
Référence	Poids	Puissance	Kv	AQ (1)	Hélice (2)	F3P	INDOOR PARKFLYER	MOTO PLANEUR	AVION CLASSIQUE	AVION VOLTIGE	AVION 3D	AVION VITESSE	TURBINE	HELICO	PROTRONIK
72210	43 g	110 W	1100	2-3 LiPo	8 x 4,3 à 10 x 4,7	< 300 g	< 800 g	< 1000 g	< 900 g	< 600 g	< 350 g	X	X	X	PM 20A
72216	56 g	160 W	1150	2-3 LiPo	8 x 6 à 9 x 6	X	X	X	< 1200 g	< 800 g	< 500 g	< 600 g	X	X	PM 20A
72810	88 g	200 W	800	2-4 LiPo	10 x 5 à 13 x 6,5	X	X	< 2000 g	< 1800 g	< 1200 g	< 550 g	X	X	X	PM 30A
72820	150 g	400 W	650	2-4 LiPo	12 x 6 à 16 x 10	X	X	< 3500 g	< 3000 g	< 1900 g	< 1400 g	X	X	X	PM 40A

1 : Plage de batteries utilisables avec le moteur. A choisir en fonction de l'hélice, du courant et du modèle.
2 : Plage d'hélices adaptées au moteur. A choisir en fonction de la tension, du courant et du modèle.

Les caractéristiques détaillées de chaque moteur sont consultables sur www.a2pro.fr

IMPORTANT :
Ne jamais dépasser les caractéristiques de courant, de tension et de puissance du moteur.
Les poids indiqués dans ce tableau sont fournis à titre indicatif.
Les poids des modèles constituent une base de travail et ne doivent pas être considérés comme des valeurs absolues.

V 1.1